Omnia Evolution előadótermi szék

Design by Giovanni Baccolini

Műszaki jellemzők

Ülések tengelytávolsága 51cm vagy 55cm.
Az ülés és a támla 10 mm-es bükk rétegelt lemezből készül dekoritos, felületkezelt vagy kárpitrátétes formában.

Támla kivitelek:
A: bükk rétegelt lemez antracitszürke dekorittal, éleken látszó rétegelt lemez felülettel (egyéb dekoritszínek 200 férőhely felett)
B: gőzölt bükk színre pácolt bükk rétegelt lemez (egyéb pácszínek 200 férőhely felett)
C: bükk rétegelt lemez, kárpitrátéttel
100 mm-nél magasabb lépcsők esetén a támla magasítást kap, mely látványában elkülönül a támlától.

Ülés kivitelek:
A: bükk rétegelt lemez antracitszürke dekorittal, éleken látszó rétegelt lemez felülettel (egyéb dekoritszínek 200 férőhely felett)
B: gőzölt bükk színre pácolt bükk rétegelt lemez (egyéb pácszínek 200 férőhely felett)
C: bükk rétegelt lemez, kárpitrátéttel
D: telekárpitozott, öntött hab ülés

A fém alkatrészek RAL 9006 (szürke) színű porszórt felületkezelést kapnak, a nem látszó kis alkatrészek fehér horgany felületkezeléssel készülnek. A műanyag alkatrészek színe RAL 7040 (világosszürke).
Az írólap, melynek standard mélységi mérete 300 mm, vastagsága pedig 20mm, fix és ún. anti-pánik mechanikával ellátva készülhet. Írólapokon ezüstszínű ABS élzárás. Az írólapok anyaga sötétszürke vagy világosszürke laminált bútorlap, valamint natúr bükk laminált bútorlap lehet.
Az anti-pánik írólap egy extrudált alumínium sínhez csatlakozik.
A homloklap anyaga perforlát acéllemez (1 mm vastag, 570 mm magas). Egyenes sorkialakítás esetén, sík és maximum 350 mm-es lépcsőmagasságú termeknél rendelhető akusztikus homloklap is.
A láb ellipszis alakú hengerelt acélprofil (76x25x2 mm méretben), 2,5 mm vastagságú hengerelt acélprofilra hegesztve. Ezen a profilon lévő furatokon keresztül rögzíthető a láb a padlóhoz.
Az ülés automatikus billentését egy rézperselyezett mechanizmus biztosítja, az ülés a terhelés megszűnését követően az alaphelyzetbe visszaáll.
Az üléslemezt tartó idomok 4 mm vastag formára sajtolt fémlemezek.
Az irattartó kosár 6 mm vastag hegesztett fémhuzalból készül, amely a fix írólapok alá vízszintesen, vagy a lábak közé függőlegesen szerelhető. Gerendára szerelt kialakítással a függőleges irattartó nem szerelhető.

5 év garancia

EN-12727szabvány